B.E.G. LUXOMAT®



10 x BL2-FC Set 93327-92199

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL2-FC	bílá	93327
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 8 m křížem max. Ø 4.8 m přímo max. Ø 3.2 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	50 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	0.5 – 1.5 mm² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux


Informace o produktu


Set : 10 x BL2-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá


Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení


141 ± 5
42
29 max.
21
79
66


h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m


L
N
E1
N
L
L'
C1


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x BL2-FC
Č. zboží: 93327

Napětí: 110 – 240 V
Rozměry: Ø 80 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: 0.3 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš