

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-FC Set 93327-93256-92199

- Napětí: 110 - 240 V
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: 0.3 W

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL2-FC	bílá	93327
montážní sada BL2-SM	bílá	93256
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 8 m křížem
Dosah:	max. Ø 4.8 m přímo max. Ø 3.2 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	50 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	0.5 - 1.5 mm ² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : 10 x BL2-FC + montážní sada BL2-SM bílá + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x BL2-FC
Č. zboží: 93327

Napětí: 110 – 240 V
Rozměry: Ø 80 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: 0.3 W



montážní sada BL2-SM
Č. zboží: 93256

Rozměry: Ø 109 x 50 mm
Stupeň krytí: IP23
Barva materiál: bílá



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš