

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-C-FC Set 93231-92199-93194

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL4-C-FC	bílá	93231
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 32 m křížem max. Ø 16 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

## Informace o produktu


Set : 10 x BL4-C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-FM bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




**10 x BL4-C-FC**  
Č. zboží: 93231

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**montážní sada BL4-FM**  
Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm  
Barva materiál: bílá