10 x BL4-C-FC Set 93231-93194



Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL4-C-FC	bílá	93231
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 32 m křížem max. Ø 16 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	200 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 – 2.5 mm² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu


Set : 10 x BL4-C-FC + montážní sada BL4-FM bílá


Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby


Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
5m
3m
16m
32m


L
N
S
N
L
L'


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x BL4-C-FC
Č. zboží: 93231

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



montážní sada BL4-FM
Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm
Barva materiál: bílá