

B.E.G.**LUXOMAT®****10 x**

10 x PD3-1C-SM

93233 EAN: 4007529932337

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x PD3-1C-SM	bílá	93233

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	černá barva	93193
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Spínací kapacita:	400 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud I_p (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Sériové impulzní funkce.



Příslušenství



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Č. zboží: 93193


Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva, podobný RAL9005



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš