

B.E.G.

SAFETYLUX®



2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

- Napětí: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 359 x 163 x 90 mm
- Svítidlo: 8 W zářivka T16

Order data

Designation	Barva	Art.No
2DN-H25/8/3-LLD	bílá	7191

Technical data

Napětí:	230 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	359 x 163 x 90 mm
Svítilidlo:	8 W zářivka T16
Rozsah viditelnosti:	25
Provozní režim:	nepřetržitý provoz, režim probuzení
Světelný tok/intenzita:	8 W zářivka T16 (včetně) Světelný tok svítidla 270 lm
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Okolní teplota:	+5 °C až +35 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	bílá

baterie

Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
-------	------------------------

Nominální doba provozu:	3 h
----------------------------	-----

monitorování

Místní dohled:	tlačítko pro kontrolu provozu
----------------	----------------------------------

Product information

Osvětlené znamení východu/obrazové nouzové znamení s jednoduchou baterií.

Robustní plastový plášť IP54

Rozsah viditelnosti 25 m

NiMH baterie šetrná k životnímu prostředí.

Jmenovitá provozní doba 1 nebo 3 hodiny

Tlačítko na kontrolu provozu (na pouzdru).

Včetně lampy, baterie a 4 piktogramů.



