

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-SM

93232 EAN: 4007529932320

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 106 x 53 mm
- Spotřeba elektrické energie: < 0.3 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
96 x PD3-1C-SM	bílá	93232

Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Spínací kapacita:	250 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud I_p (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Product information

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Sériové impulzní funkce.



