

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**96 x PD3-1C-SM**

93232 EAN: 4007529932320

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.

#### **Objednací údaje**

<b>Označení</b>	<b>Barva</b>	<b>Č. zboží</b>
96 x PD3-1C-SM	bílá	93232

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Spínací kapacita:	250 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	$\mu$ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Sériové impulzní funkce.



