



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

- Napětí: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Rozměry: 300 x 300 x 41 mm
- Barva světla: 3000 / 4000 / 5700 K

Areas of application

- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- vstupní haly
- instalatérské místnosti/koupelny

Order data

Designation	Barva	Art.No
AL12-25-300-LED-3C	bílá	93615

Technical data

Napětí:	200 – 240 V AC 50 Hz
Rozměry:	300 x 300 x 41 mm
Barva světla:	3000 / 4000 / 5700 K
Světelný tok/intenzita:	2500 / 2700 / 2600 lm
Antireflexní:	UGR < 25
Účinnost:	100 / 108 / 104 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI > 80 / TM30: 82
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	25 W / PF 0.9
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Třída hořlavosti:	UL-94 V2, 750 °C
Odolnost vůči rázu:	IK10
Okolní teplota:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016

Product information

Ploché LED svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Každá barva světla je externě stmívatelná

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Robustní plastový plášť



Vysoký stupeň požární ochrany

Chraněné před vodou (IP54) po instalaci.

Jednoduchá montáž pomocí samostatného upevňovacího třmenu

příklady použití:

místnosti vybavení, chodby/chodby, schodiště, toalety, vstupní haly, instalatérské místnosti/koupelny



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



