



AL12-25-300-LED-3C-HF

93145 EAN: 4007529931453

Ploché LED svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Oblasti použití

- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- vstupní haly
- instalatérské místnosti/koupelny

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|-----------------------|-------|----------|
| AL12-25-300-LED-3C-HF | bílá | 93145 |

Technické údaje

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Napětí: | 200 - 240 V AC 50 Hz |
| Rozměry: | 300 x 300 x 51 mm |
| Barva světla: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Světelný tok/intenzita: | 2500 / 2700 / 2600 lm |
| Antireflexní: | UGR < 25 |
| Účinnost: | 100 / 108 / 104 lm/W |
| Fotobiologická bezpečnost: | RG 0 |
| Reprodukce barev: | CRI > 80 / TM30: 82 |
| Hodnocená životnost: | 50000 h (L80/B10) |
| Spotřeba elektrické energie: | 25 W / PF 0.9 |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Třída hořlavosti: | UL-94 V2, 750 °C |
| Odolnost vůči rázu: | IK10 |
| Okolní teplota: | -20 °C až +45 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá, podobný RAL9016 |

mikrovlnný pohybový detektor

| | |
|---------------------------------------|--|
| Vysokofrekvenční technologie / radar: | 5.8 GHz, < 0.5 mW |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) Ø 2 - 12 m |
| Dosah: | max. Ø 14 m přímo |
| Čas doběhu: | 20 s - 10 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | neaktivní / 5 - 50 lux |

Informace o produktu

Ploché LED svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Integrovaný (vysokofrekvenční) radarový senzor s velkým detekčním polem, zvenku neviditelný

(HF) radarová technika: 5,8 GHz - reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Doba doběhu, práh zapnutí a citlivost senzoru nastavitelná prostřednictvím DIP přepínače

Robustní plastový plášť

Vysoký stupeň požární ochrany

Jednoduchá montáž pomocí samostatného upevňovacího třmenu

příklady použití:

místnosti vybavení, chodby/chodby, schodiště, toalety, vstupní haly, instalátérské místnosti/koupelny



