

AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Každá barva světla je externě stmívatelná

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Oblasti použití

- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- vstupní haly
- instalátérské místnosti/koupelny

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
AL8-25-300-LED-3C	bílá	93621

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
ochranný kroužek AL8	bílá	93014

Technické údaje

Napětí:	200 - 240 V AC 50 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 42 mm
Barva světla:	3000 / 4000 / 5700 K
Světelný tok/intenzita:	2000 / 2500 / 2400 lm
Antireflexní:	UGR < 25
Účinnost:	80 / 100 / 96 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI > 80 / TM30: 82
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	25 W / PF 0.9
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Třída hořlavosti:	UL-94 V2, 750 °C
Odolnost vůči rázu:	IK10
Okolní teplota:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016

Informace o produktu

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Každá barva světla je externě stmívatelná

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Robustní plastový plášť


Vysoký stupeň požární ochrany

Chráněné před vodou (IP54) po instalaci.

Jednoduchá montáž pomocí samostatného upevňovacího třmenu

příklady použití:

místnosti vybavení, chodby/chodby, schodiště, toalety, vstupní haly, instalatérské místnosti/koupelny



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Příslušenství



ochranný kroužek AL8

Č. zboží: 93014

Rozměry: Ø 305 x 19 mm

Barva materiál: bílá