



## BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Kompaktní binární vstup se 4 kanály pro ovládání svítidel, žaluzií apod.

Vstupy lze ovládat pomocí konvenčních spínačů s vnějším napětím od 12 do 230 V.

Lze jej použít jako čítač pulsů

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BIA-4-KNX REG	-	90405

## Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Elektřina:	5 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	1 x sběrniceová linka: EIB/KNX sběrniceový terminál (černý/červený)
	6 x šroubové svorky
	0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> strnulý
	0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> jemný drát

## Informace o produktu

Kompaktní binární vstup se 4 kanály pro ovládání svítidel, žaluzií apod.

Vstupy lze ovládat pomocí konvenčních spínačů s vnějším napětím od 12 do 230 V.

Lze jej použít jako čítač pulsů

Dvě tlačítka a 3 světla LED umožňují místní ovládání a vizualizaci stavu jednotky

Kromě vstupních kanálů obsahuje jednotka 16 nezávislých logických nebo časových funkcí



