



BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Elektřina: 3 mA

Order data

Designation	Barva	Art.No
BIA4-KNXs REG	-	90411

Technical data

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Elektřina:	3 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrníkový terminál černý/červený 6 x šroubové svorky 0.34 ... 2.5 mm ² strnulý 0.34 ... 2.5 mm ² jemný drát

Product information

Kompaktní binární vstup se 4 kanály pro ovládání světel, žaluzií apod.

KNX Secure ready

Galvanicky oddělené vstupy pro externí napětí od 12 do 230 V

Lze jej použít jako čítač pulsů

Dvě tlačítka a 3 světla LED umožňují místní ovládání a vizualizaci stavu jednotky

Kromě vstupních kanálů obsahuje jednotka 16 nezávislých logických nebo časových funkcí



