

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-FC Set 93288-92199-93183

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

### Objednací údaje

| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| BL4-FC                          | bílá  | 93288    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |
| montážní sada BL4-SM            | bílá  | 93183    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>                       |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.3 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 19 m křížem                      |
| Dosah:                               | max. Ø 6.4 m přímo<br>max. Ø 5 m sedící                                    |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 280 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška                                  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II  |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b> |
| Barva materiál:                      | bílá mat, podobný RAL9010  |
| Spoje a dráty:                       | 0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče                                 |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |  |
| Spínací kapacita:                    | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED                      |
| Typ kontaktu:                        | 1x μ kontakt, bez kontaktu   |
| Čas doběhu:                          | 15 s – 60 min  |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 10 – 2000 lux  |

## Informace o produktu

Set : BL4-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-SM bílá

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

### Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **BL4-FC**

Č. zboží: 93288

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **montážní sada BL4-SM**

Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm  
Odolnost vůči rázu: IK06  
Barva materiál: bílá