

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: světelný senzor Ø 15 x 24 mm, zdroj napájení 61 x 23 x 38 mm
- Spotřeba elektrické energie: < 0.5 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
CdS-R	černá	92365

Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	světelný senzor Ø 15 x 24 mm, zdroj napájení 61 x 23 x 38 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.5 W
Stupeň krytí:	pouzdro IP20 / světelný senzor IP54 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Typ kontaktu:	1x μ kontaktem, NOC
Zpoždění a zpožděné vypnutí:	10 s - 15 s
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 100 lux

Product information

Soumrakový spínač se spínacím relé

Pro dodatečnou montáž ve venkovních svítidlech a pro použití v boxech

Plynule nastavitelná hodnota soumraku

Kabel mezi fotosenzorem a elektronickou jednotkou je kolem 15 cm dlouhý a může být prodloužen na maximálně 1,50 m

Příklady aplikace: ideální pro vstupní prostory, schodiště, haly, kde se vyžaduje stálé světlo.



