

**B.E.G.****LUXOMAT®**

# CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

Soumrakový spínač se spínacím relé

Pro dodatečnou montáž ve venkovních svítidlech  
a pro použití v boxech

Plynule nastavitelná hodnota soumraku

## Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
CdS-R	černá	92365

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	světelný senzor Ø 15 x 24 mm, zdroj napájení 61 x 23 x 38 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.5 W
Stupeň krytí:	pouzdro IP20 / světelný senzor IP54 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 350 VA, $\cos \varphi = 0.4$
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontaktem, NOC
Zpoždění a zpožděné vypnutí:	10 s - 15 s
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 100 lux

## Informace o produktu

Soumrakový spínač se spínacím relé

Pro dodatečnou montáž ve venkovních svítidlech a pro použití v boxech

Plynule nastavitelná hodnota soumraku

Kabel mezi fotosenzorem a elektronickou jednotkou je kolem 15 cm dlouhý a může být prodloužen na maximálně 1,50 m

**Příklady aplikace:** ideální pro vstupní prostory, schodiště, haly, kde se vyžaduje stálé světlo.



