

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-SM

92369 EAN: 4007529923694

Soumrakový spínač pro automatické spínání svítidel

Zpoždění zapnutí a vypnutí pomocí funkce sebe nastavení vypínací hodnoty osvětlení

Integrovaná automatická funkce (10Lux/40s zapnutí/120s vypnutí)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
CdS-SM	bílá	92369

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	42 x 80 x 96 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0.5 W
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK01
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Zpoždění a zpožděné vypnutí:	1 s - 120 s
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 1000 lux

Informace o produktu

Soumrakový spínač pro automatické spínání svítidel

Zpoždění zapnutí a vypnutí pomocí funkce sebe nastavení vypínací hodnoty osvětlení

Integrovaná automatická funkce (10Lux/40s zapnutí/120s vypnutí)

LED pomůcka pro nastavení (bez zpoždění) prahu zapnutí.

Hodnota osvětlení a zpoždění zapnutí/vypnutí lze nastavit zvenku pomocí potenciometrů

Dvoukabelový přívod zespoda

Instalace stěny a stožáru.



