



DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

- Napětí: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Rozměry: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Elektřina: 5.5 mA (KNX, typický)

Order data

Designation	Barva	Art.No
DA64-230/KNX REG	-	93302

Technical data

Napětí:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Elektřina:	5.5 mA (KNX, typický)
Výstupní napětí:	16 V DC (DALI, typický)
Spotřeba elektrické energie:	0.9 - 6 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	PA66
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Nominální proud:	160 mA
Nominální proud (max):	210 mA

Product information

Brána propojuje sběrnici KNX-BUS se sběrní DALI-BUS koncipovanou pro řízení osvětlení

Každá Gateway slouží k ovládání a stmívání.

Scénické moduly pro kontrolu jednotlivých elektronických předřadníků.

RGB a TW (DT8) podpora

Podpora B.E.G. Multisenzory DALI-LINK, tlačítkové moduly, tlačítka a reléové moduly DALI

Uvedení do provozu přes DCA

Příkaz vysílání přes integrované ovládací tlačítka

Podpora pro nouzová osvětlení DALI

Kompatibilní s většinou ovladačů DALI a předřadníků DALI



