

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

Brána propojuje sběrnici KNX-BUS se sběrnici DALI-BUS koncipovanou pro řízení osvětlení

Každá Gateway slouží k ovládání a stmívání.

Scénické moduly pro kontrolu jednotlivých elektronických předřadníků.

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
DA64-230/KNX REG	-	93302

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Elektřina:	5.5 mA (KNX, typický)
Výstupní napětí:	16 V DC (DALI, typický)
Spotřeba elektrické energie:	0.9 - 6 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	PA66
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Nominální proud:	160 mA
Nominální proud (max):	210 mA

## Informace o produktu

Brána propojuje sběrnici KNX-BUS se sběrní DALI-BUS koncipovanou pro řízení osvětlení

Každá Gateway slouží k ovládání a stmívání.

Scénické moduly pro kontrolu jednotlivých elektronických předřadníků.

RGB a TW (DT8) podpora

Podpora B.E.G. Multisenzory DALI-LINK, tlačítkové moduly, tlačítka a reléové moduly DALI

Uvedení do provozu přes DCA

Příkaz vysílání přes integrované ovládací tlačítka

Podpora pro nouzová osvětlení DALI

Kompatibilní s většinou ovladačů DALI a předřadníků DALI



