



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Napětí: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Rozměry: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Elektřina: 5 mA (KNX, typický)

Order data

Designation	Barva	Art.No
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technical data

Napětí:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Elektřina:	5 mA (KNX, typický)
Výstupní napětí:	16 V DC (DALI, typický)
Spotřeba elektrické energie:	0.9 - 6 W
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	PA66
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	KNX sběrníkový terminál černý/červený
Nominální proud:	160 mA
Nominální proud (max):	250 mA

Product information

Brána KNX DALI pro ovládání světel DALI

DALI-2 certifikovaný produkt

Každá Gateway slouží k ovládání a stmívání.

Scénické moduly pro kontrolu jednotlivých elektronických předřadníků.

Podpora osvětlení RGB, laditelné bílé a osvětlení zaměřeného na člověka (DT8)

Podpora B.E.G. Multisenzory DALI-LINK, tlačítkové moduly, tlačítka a reléové moduly DALI

Uvedení do provozu přes DCA

Možnost rychlé výměny svítidel prostřednictvím DCA

Příkaz k vysílání s funkcí blikání pro jednoduché uvedení světel do provozu pomocí vestavěných ovládacích tlačítek

Podpora nouzových svítidel DALI (DT1) s rozsáhlými diagnostickými a testovacími funkcemi, vhodná pro připojení k systémům řízení budov

Kompatibilní s většinou ovladačů DALI a předřadníků DALI



