

B.E.G. LUXOMAT[®] net



DIM4-230/1-10V/16/H/K NX REG

93980 EAN: 4007529939800

Přístroj je vybaven ochranou proti zkratu a proti nadměrné teplotě a také soft startem šetrným k žárovkám

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	-	93980

Technické údaje

Napětí:	230 V AC
Rozměry:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	230 V AC 50 Hz
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +45 °C
Bydlení:	Plast LEXAN UL-94-V0
Barva materiál:	-
Zobrazovací prvky:	červený LED programování LED zelený LED: stav kanálu
Provoz ruční:	Ruční ovládání spínacích kanálů přímo na zařízení
KNX TP 256:	Ano 16 A $\cos \varphi = 1$ odporová zátěž 2700 W HV halogenové žárovky 1000 W LV halogenové žárovky 2500 W fluorescentní nekompenzované zářivky 1800 W zářivky paralelně kompenzované 1000 W kapacitní zátěž max. 100 μF
Spínací kapacita:	
Výkon DIM:	4 výstupy tlumení 1-10 V DC, až do 30 mA pro každý kanál

Informace o produktu

Stmívací ovladače KNX CD-4C slouží ke spínání a stmívání zářivek s 1-10V elektronickým předřadníkem. Napětí je přitom do elektronického předřadníku přiváděno přes relé přístroje.

Regulace světla je realizována prostřednictvím 1-10V napětí.
Napětí 1-10 V dodává elektronický předřadník

Přístroj je vybaven ochranou proti zkratu a proti nadměrné teplotě a také soft startem šetrným k žárovkám

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech



