

B.E.G. LUXOMATIC®



DL12-18-172-LED-3C

93168 EAN: 4007529931682

LED stropní svítidlo pro zapuštěnou montáž do stropů

Robustní plastový kryt s integrovaným předřadníkem

Hliníkový reflektor s fazetami pro dobrou kontrolu oslnění

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--------------------|--------------|-----------------|
| DL12-18-172-LED-3C | bílá | 93168 |

Technické údaje

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Napětí: | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 172 x 97 mm |
| Barva světla: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Světelný tok/intenzita: | 1800 / 2000 / 2200 lm |
| Účinnost: | 100 / 111 / 122 lm/W |
| Fotobiologická bezpečnost: | RG 0 |
| Reprodukce barev: | CRI 83 / TM30: 81 |
| Hodnocená životnost: | 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10) |
| Spotřeba elektrické energie: | 18 W / PF 0.95 |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Okolní teplota: | -15 °C až +35 °C |
| Bydlení: | plastový Optika: hliníkový reflektor s fazetami |
| Barva materiál: | bílá |

Informace o produktu

LED stropní svítidlo pro zapuštěnou montáž do stropů

Robustní plastový kryt s integrovaným předřadníkem

Hliníkový reflektor s fazetami pro dobrou kontrolu oslnění

Velmi plochý, bílý krycí kroužek

Spodní strana odolná proti stříkající vodě (IP54), horní kryt IP20

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Každá barva světla je externě stmívatelná

Jednoduchá instalace a elektrické připojení



| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3 | 954 |
| 2.0 | 6.1 | 238 |
| 3.0 | 9.1 | 106 |
| 4.0 | 12.2 | 60 |
| 5.0 | 15.2 | 38 |



