

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

Vysokofrekvenční pohybový detektor, obzvláště pro zapuštěnou montáž a montáž do svítidel

Detekce bez závislosti na teplotě

Možná detekce pohybu přes zdi a jiné překážky

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
HF-H-MD1 Standard	bílá	94431

### Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Rozměry:	103 x 53 x 26 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.8 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) Ø 0.2 - 16 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 11 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-35 °C až +70 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	5 s - 25 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 30 lux
Vysokofrekvenční technologie / radar:	5.8 GHz, < 10 mW

## Informace o produktu

Vysokofrekvenční pohybový detektor, obzvláště pro  
zapuštěnou montáž a montáž do svítidel

Detekce bez závislosti na teplotě

Možná detekce pohybu přes zdi a jiné překážky

Dosah, hodnota soumraku a časování jsou nastavitelné přes  
DIP spínače

### příklady použití:

toalety, místnosti vybavení



