



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

- Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Rozměry: \varnothing 300 x 110 mm
- Svítidlo: max. 23 W s objímkou E 27

Order data

Designation	Barva	Art.No
HF-L7	bílá	94450

Technical data

Napětí:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 110 mm
Svítilno:	max. 23 W s objímkou E 27
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Stupeň krytí:	IP40 / třída I
Odolnost vůči rázu:	94445=IK02, 94450=IK06
Okolní teplota:	-15 °C až +30 °C HF-L8: akrylátové sklo HF-L7: polykarbonát
Bydlení:	bílá
Barva materiál:	bílá
mikrovlnný pohybový detektor	
Vysokofrekvenční technologie / radar:	5.8 GHz, < 10 mW
Spínací kapacita:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) Ø 0.4 - 16 m
Čas doběhu:	15 s - 15 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 2000 lux

Product information

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop s integrovaným radarovým (HF) detektorem

(HF) radarová technika: 5,8 GHz - reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Extrémně krátká doba sepnutí

Dosah, hodnota stmívání a doba doběhu nastavitelné potenciometrem

Možnosti připojení dalších svítidel, které lze zapínat přes radarový (HF) detektor

Dodání bez svítidla

Příklady aplikace:

chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy, toalety.



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



