



IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22 V
- Rozměry: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrizace: prostřednictvím sběrnice DALI a jakéhokoli softwaru, který podporuje konfiguraci stávajících typů instancí v souladu s IEC62386

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
IM4-BMS DALI-2	průhledný	93359

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22 V
Rozměry:	38 x 38 x 12 mm
Parametrizace:	prostřednictvím sběrnice DALI a jakéhokoli softwaru, který podporuje konfiguraci stávajících typů instancí v souladu s IEC62386
Elektřina:	4.6 mA
	200 ms
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	průhledný
Délka kabelu:	50 cm

Informace o produktu

Binární vstupní zařízení DALI pro instalaci v nástěnných zásuvkách.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 až 3 poskytují informace pro každý vstup v souladu s IEC 62386 část 301 na sběrnici DALI

Od firmwaru V3.9: Instance 4 až 7 poskytují pro každý vstup binární informace (0 nebo 1) podle normy IEC 62386 část 302 na sběrnici DALI. Z výroby jsou tyto instance neaktivní a lze je použít prostřednictvím generické konfigurace zařízení namísto instancí 0 až 3.

Integrovaná LED dioda napájení, která v režimu identifikace bliká

Integrovaný piezoelektrický bzučák, který vydává zvukové signály v režimu identifikace



