

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C bez rámečku Set 92661-92633-92141

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-M-2C bez rámečku	-	92661
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- schodiště
- konferenční místnosti

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP54 (92141)
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	stříbrná mat, podobný RAL9006 (92633)

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 min - 120 min, poplachový impuls, impuls

Informace o produktu

Set : Indoor 180-M-2C bez rámečku + rám IP20 Indoor 180 stříbrná mat, podobný RAL9006 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor přítomnosti s akustickým senzorem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-M-2C bez rámečku

Č. zboží: 92661

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



podstavec SM Indoor 180

Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05