

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C s krytkou Set 92136-92634-92141

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

### Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- vstupní haly
- schodiště
- místnosti vybavení

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-M-2C s krytkou	čistě bílá	92136
rám IP20 Indoor 180	antracitová	92634
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP54 (92141)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	<b>antracitová mat, podobný RAL7021 (92634)</b>
Barva materiál:	

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Spínací kapacita:	max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

### kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 min - 120 min, poplachový impuls, impuls

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-M-2C s krytkou + rám IP20 Indoor 180 antracitová mat, podobný RAL7021 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor přítomnosti s akustickým senzorem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **Indoor 180-M-2C s krytkou**

Č. zboží: 92136

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



### **rám IP20 Indoor 180**

Č. zboží: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



### **podstavec SM Indoor 180**

Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05