

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku Set 92666-92139

- Napětí: 11 - 48 V AC / DC
- Rozměry: **bez rámečku 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W

### Areas of application

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

### Order data

Designation	Barva	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku	-	92666
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139

## Technical data

Napětí:	11 - 48 V AC / DC <b>bez rámečku 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Rozměry:	
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP54 (92139)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92139)</b>

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A; $\cos \varphi = 1$ $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Typ kontaktu:	
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	5 - 2000 lux

## Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku + rám  
IP54 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítka

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku**  
Art.No: 92666

Napětí: 11 - 48 V AC / DC  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



**rám IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát