

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku Set 92666-92141

- Napětí: 11 - 48 V AC / DC
- Rozměry: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W

Order data

Designation	Barva	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku	-	92666
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

Areas of application

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technical data

Napětí:	11 - 48 V AC / DC
Rozměry:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP54 (92141)
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	3 A; $\cos \varphi = 1$ μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Typ kontaktu:	
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	5 - 2000 lux

Product information

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku +
podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný
RAL9010

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s
provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítka

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s
jinými rámcovými systémy.



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



Indoor 180-R-11-48V-3A bez rámečku
Art.No: 92666

Napětí: 11 - 48 V AC / DC
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



podstavec SM Indoor 180
Art.No: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05