

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A s krytkou Set 92621-92632

Nástěnný pohybový detektor PIR 11-48 V s úhlem snímání 180° a dosahem až 10 m (150 m²), s akustickým senzorem a bezpotenciálovým spínacím kontaktem

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A s krytkou | čistě bílá | 92621 |
| rám IP20 Indoor 180 | perleťová bílá | 92632 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | 11 - 48 V AC / DC |
| Rozměry: | s krytkou 87 x 87 x 61 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 1 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 180° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 10 m křížem max. 3 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 150 m ² / 1.1 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK05 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | perleťová bílá mat, podobný RAL1013 (92632) |
| kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu |
| Typ kontaktu: | |
| Čas doběhu: | 15 s - 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 5 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A s krytkou + rám IP20 Indoor 180 perleťová bílá mat, podobný RAL1013

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítka

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-R-11-48V-3A s krytkou
Č. zboží: 92621

Napětí: 11 - 48 V AC / DC
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát