

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku Set 92667-92139

Nástěnný pohybový senzor PIR 11-48 V s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m<sup>2</sup>), s akustickým senzorem, bezpotenciálovým spínacím kontaktem a reedovým relé

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku	-	92667
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

## Technické údaje

Napětí:	11 - 48 V AC / DC <b>bez rámečku 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Rozměry:	
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP54 (92139)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92139)</b>

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	$\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu, s jazýčkovým relé
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	5 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku + rám  
IP54 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítky

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku**  
Č. zboží: 92667

Napětí: 11 - 48 V AC / DC  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



**rám IP54 Indoor 180**  
Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát