

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R bez rámečku Set 92665-92141

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Order data

Designation	Barva	Art.No
Indoor 180-R bez rámečku	-	92665
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

## Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 10 m
Dosah:	křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP54 (92141)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	-
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Spínací kapacita:	max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Product information

Set : Indoor 180-R bez rámečku + podstavec SM  
Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem

Reléové provedení v třívodičové technice

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítka

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **Indoor 180-R bez rámečku**

Art.No: 92665

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **podstavec SM Indoor 180**

Art.No: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05