

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R s krytkou Set 92623-92633

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-R s krytkou	čistě bílá	92623
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>stříbrná mat, podobný RAL9006 (92633)</b>

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-R s krytkou + rám IP20 Indoor 180 stříbrná mat, podobný RAL9006

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem

Reléové provedení v třívodičové technice

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítka

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**Indoor 180-R s krytkou**

Č. zboží: 92623

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



**rám IP20 Indoor 180**

Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát