

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR bez rámečku Set 92668-92139

Nástěnný pohybový senzor PIR na 230 V s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m<sup>2</sup>), s akustickým senzorem pro řízení osvětlení schodišť

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-TR bez rámečku	-	92668
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
Rozměry:	<b>bez rámečku 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.8 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP54 (92139)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92139)</b>
<b>kanál 1</b>	
Spínací kapacita:	0.2 A / 230 V
Čas doběhu:	Délka impulsu: 0.1 s; Deaktivace vyhodnocování světla 1 min - 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-TR bez rámečku + rám IP54 Indoor  
180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových  
světelných automatů




Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče

Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10  
detektorů na automat)

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)  
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr  
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se  
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s  
jinými rámcovými systémy.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **Indoor 180-TR bez rámečku**

Č. zboží: 92668

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat

Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W



### **rám IP54 Indoor 180**

Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát