

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR s krytkou Set 92650-92631

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
- Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W

Oblasti použití

- schodiště

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-TR s krytkou	čistě bílá	92650
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
Rozměry:	s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.8 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (92631)
kanál 1	
Spínací kapacita:	0.2 A / 230 V
Čas doběhu:	Délka impulsu: 0.1 s; Deaktivace vyhodnocování světla 1 min - 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : Indoor 180-TR s krytkou + rám IP20 Indoor 180
dopravní bílá mat, podobný RAL9016

Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových
světelných automatů

Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče

Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10
detektorů na automat)

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s
jinými rámcovými systémy.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




Indoor 180-TR s krytkou

Č. zboží: 92650

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat

Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W



rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát