



L8

94446 EAN: 4007529944460

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Akrylátové sklo se hodí pro všechny typy standardního použití

Ideální jako doplněk modelů HF-L7 a HF-L8

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
L8	bílá	94446

Technické údaje

Napětí:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 110 mm
Svítlidlo:	max. 23 W s objímkou E 27
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Stupeň krytí:	IP40 / třída I
Odolnost vůči rázu:	94446=IK02, 94451=IK06
Okolní teplota:	-15 °C až +30 °C
Bydlení:	L8: akrylátové sklo L7: polykarbonát
Barva materiál:	bílá

Informace o produktu

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Akrylátové sklo se hodí pro všechny typy standardního použití

Používání polykarbonátu v oblastech, ve kterých je vyžadována zvýšená rázová pevnost (např. školy, veřejné budovy)

Ideální jako doplněk modelů HF-L7 a HF-L8

Dodání bez svítidla

Příklady aplikace:

chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy, toalety.



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



