



L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
L9-LEDN	bílá	94458

Technické údaje

Napětí:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 475 x 150 mm pevně namontovaná LED deska barva světla: 4000 K neutrální bílá
Světelný tok/intenzita:	světelný tok LED: 2800 lm Světelný tok svítidla 2200 lm špička: 559 cd
Účinnost:	92 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	24 W / PF 0.94
Stupeň krytí:	IP40 / třída I
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-20 °C až +40 °C Plášť, kryty a vnější kroužek z polykarbonátu odolného vůči UV paprskům, chladičového tělesa a LED desky z hliníku
Bydlení:	Optika: Polykarbonátový difuzor bílý
Barva materiál:	bílá

Informace o produktu

LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Příklady aplikace:

chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy, toalety.



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22



