

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 200

91122 EAN: 4007529911226

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 90 x 67 x 82 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W

### Order data

Designation	Barva	Art.No
LC-Click 200	černá	91122

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
Rám pro povrchovou montáž LC	černá	91081

## Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 67 x 82 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 200° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 12 m křížem max. 4 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	4 s - 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 300 lux

## Product information

Pohybový detektor s úhlem záběru 200°

Nastavitelná kulová hlava

Jednoduchý montážní podstavec

Rozsah může být omezen krycími lamelami



## Accessories



### odrušovací člen

Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



### mini-odrušovací člen

Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



### drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Bydlení: nerezová ocel  
Barva materiál: nerezová ocel



### nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: bílá



### nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Art.No: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: antracitová



### Rám pro povrchovou montáž LC

Art.No: 91081

Rozměry: 78 x 78 x 13 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: černá