

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91028 EAN: 4007529910281

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: 110 x 68 x 78 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.24 W

### Areas of application

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- parkovací místa
- podzemní garáže
- hala s vysokými regály

### Order data

Designation	Barva	Art.No
LC-plus 280	černá	91028

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
krycí lamela LC-plus 280		32698

## Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	110 x 68 x 78 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.24 W
Detekční rozsah:	vodorovný 280° (montáž na stěnu) max. 16 m křížem max. 9 m přímo
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá mat, podobný RAL9005

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 500 lux

## Product information

Detektor pohybu se snímáním i směrem dolů pro úplné monitorování

Nastavitelná kulová hlava

Přepínání nulového přechodu

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Jednoduchá montáž díky zásuvné základně

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Včetně speciálního podstavce pro montáž na vnější rohy

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

### příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), parkovací místa, podzemní garáže, hala s vysokými regály



## Accessories



**odrušovací člen**  
Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**BLE-IR-adaptér**  
Art.No: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-LC-plus**  
Art.No: 92095

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh




**IR-LC-Mini**  
Art.No: 92093

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm  
Barva materiál: -  
Accu: lithium 3.0 V <BR>0 mAh



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Art.No: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Bydlení: nerezová ocel  
Barva materiál: nerezová ocel



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Art.No: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: bílá



**nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům**  
Art.No: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm  
Barva materiál: antracitová



**krycí lamela LC-plus 280**

Art.No: 32698

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: průhledný