

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

Jako zabezpečený router umožňuje přístroj spojení nezabezpečené komunikace na lince KNX TP se zabezpečenou IP.

Má rozšířenou tabulku filtrů pro hlavní skupinu 0 až 31 a může ukládat do vyrovnávací paměti až 150 telegramů.

Jako zabezpečené rozhraní KNX (tunneling) brání zařízení neoprávněnému přístupu do systému.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Elektřina:	20 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	1 x KNX sběrníkový terminál černý/červený, 1 x Ethernet: zásuvka RJ45

Informace o produktu

Umožňuje bezpečné předávání (routing) telegramů mezi různými linkami přes LAN (IP, Ethernet) jako rychlá backbone.

Jako zabezpečený router umožňuje přístroj spojení nezabezpečené komunikace na lince KNX TP se zabezpečenou IP.

Má rozšířenou tabulku filtrů pro hlavní skupinu 0 až 31 a může ukládat do vyrovnávací paměti až 150 telegramů.

Přístroj také slouží jako zabezpečené rozhraní mezi IP (Ethernet) a KNX a lze ho použít jako programovací rozhraní.

Jako zabezpečené rozhraní KNX (tunneling) brání zařízení neoprávněnému přístupu do systému.

Zařízení lze použít pro přístup do sběrnice KNX z jakéhokoli bodu v LAN.

Možnost zabezpečení lze v ETS aktivovat nebo deaktivovat.

Světla LED ukazují na podmínky provozu a také na komunikační chyby na sběrnici KNX



