



LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Elektřina: 10 mA typický

Order data

Designation	Barva	Art.No
LK-TP/KNXs REG	-	90410

Technical data

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Elektřina:	10 mA typický
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát (PC)
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Spoje a dráty:	2 x KNX sběrniceový terminál černý/červený

Product information

KNX TP Linková spojka v kompaktním designu. Spojuje dva sběrniceové segmenty KNX přes zkroucený pár

KNX Secure ready

Má rozšířenou tabulku filtrů pro hlavní skupinu 0 až 31

zajišťuje galvanickou izolaci mezi linkami

Podporuje dlouhé rámy KNX

Lze ukládat do vyrovnávací paměti až 2 x 50 telegramů.

Bezpečnostního proxy serveru a segmentového spojovače

Tlačítka na předním panelu umožňují zakázat telegramový filter pro účely testování.

Světla LED ukazují na podmínky provozu a také na komunikační chyby na sběrnici KNX



