



PB4-KNX-ST

93174 EAN: 4007529931743

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: 55 x 55 x 25 mm
- Elektřina: 9.5 mA (typ.) (Imax parametrizovatelné 12.5 mA or 20 mA)

Order data

Designation	Barva	Art.No
PB4-KNX-ST	bílá	93174

Technical data

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	55 x 55 x 25 mm
Elektřina:	9.5 mA (typ.) (Imax parametrizovatelné 12.5 mA or 20 mA)
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Barva materiál:	bílá
Zobrazovací prvky:	(2-8) x LED (stav; červená, zelená, blikající) 93172: 2 x tlačítková funkce 93174: 4 x tlačítková funkce
Provoz ruční:	93176: 6 x tlačítková funkce 93178: 8 x tlačítková funkce
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	2 x 1 mm kolíky pro sběrníkové terminály zásuvka 8 pólový

Product information

Binární vstupní přístroj (vícebodové tlačítko) pro použití v zapuštěných krabicích

Vhodné pro rozsahy spínačů 55x55

Včetně adaptéru pro rozsahy spínačů 64x64

Uživatelsky přívětivé ETS rozhraní.

Následující funkce jsou možné:

- Přepínání
- Nucená operace.

Parametrizace podle ETS 4 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.



