



## PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22 V
- Rozměry: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrizace: přes DIP spínač, HEX spínač, B.E.G. BLE aplikace

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PBM-DALI-LINK-4W	bílá	93396

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22 V
Rozměry:	38 x 38 x 12 mm
Parametrizace:	přes DIP spínač, HEX spínač, B.E.G. BLE aplikace
Elektrina:	7 mA
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá
Délka kabelu:	50 cm
Čas doběhu:	1 min – 150 min (pouze schodišťový režim)

## Informace o produktu

Binární vstupní zařízení DALI pro instalaci v nástěnných zásuvkách.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.

Integrovaná LED dioda k určení místa demontovaného zařízení.

Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.

DIP- a HEX spínač pro rychlé uvedení do provozu s jednoduchou funkcí.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



