



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: 38 x 38 x 14 mm
- Parametrizace: Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	38 x 38 x 14 mm
Parametrizace:	Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Elektřina:	7 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	polykarbonát
Barva materiál:	-
Délka kabelu:	max. 50 cm
Čas doběhu:	1 min - 150 min (pouze schodišťový režim)
Frekvence:	2.4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm

Informace o produktu

DALI tlačítkový modul s 4 binárními vstupy a integrovanou Bluetooth Gateway pro skrytou montáž pod omítkou.

Parametrizace řešení DALI-LINK přes Bluetooth s chytrým telefonem a B.E.G. BLE aplikací.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.

Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

Vhodné pro: 93840, 93845, ...



