



## PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

Binární vstupní zařízení DALI pro instalaci v nástěnných zásuvkách.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup>net DALI-SYS.

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PBM-DALI-SYS-4W	bílá	92842

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22 V DC
Rozměry:	38 x 38 x 12 mm
Parametrizace:	přes DIP spínač, HEX spínač, B.E.G. BLE aplikace, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Elektřina:	7 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá
Délka kabelu:	max. 50 cm
Čas doběhu:	1 min – 150 min (pouze schodišťový režim)

## Informace o produktu

Binární vstupní zařízení DALI pro instalaci v nástěnných zásuvkách.

4 výstupy pro konvenční tlačítka, volně nakonfigurovatelné.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Operační režimy: standard, schodiště a režim scény.

Integrovaná LED dioda k určení místa demontovaného zařízení.

Integrovaný bzučák k určení místa instalovaného přístroje.

DIP- a HEX spínač pro rychlé uvedení do provozu s jednoduchou funkcí.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



