



## PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2

93542 EAN: 4007529935420

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 52 x 48 mm
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD11-BMS-FLAT-FC DALI-2	bílá	93542

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537
krycí kroužek PD11	bílá	92692
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

## Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 52 x 48 mm přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI
Parametrizace:	multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo
Dosah:	max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

## Product information

Nízký profil DALI-2 multisenzor (viditelná výška: 0,85 mm).

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených střepech.

Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

### **příklady použití:**

podzemní garáže, vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti



## Accessories



### FM-adaptér set / PD11

Art.No: 92833

Rozměry: Ø 104 mm

Barva materiál: bílá




### čtvercový designový rám PD11-FC

Art.No: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný  
RAL9010



### krycí kroužek PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: černá, podobný  
RAL9005



### krycí kroužek PD11

Art.No: 92692

Rozměry: Ø 100 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný  
RAL9010