



## PD11-DALI-LINK-FLAT-FC Set 93068-92537

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry:  $\varnothing 52 \times 48 \text{ mm} + \varnothing 52 \times 3 \text{ mm}$  (92537)
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	bílá	93068
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537

## Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b> PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrizace:	
Elektřina:	4 mA
Spotřeba elektrické energie:	0.1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	<b>černá, podobný RAL9005 (92537)</b>
Spoje a dráty:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Product information

Set : PD11-DALI-LINK-FLAT-FC + krycí kroužek PD11  
(52 mm) černá, podobný RAL9005

Nízký profil DALI multisenzor (viditelná výška: 0,85 mm).

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-LINK jako modulární verze multimaster  
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v  
zavěšených stropích.

Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve  
světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD11-DALI-LINK-FLAT-FC**

Art.No: 93068

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 52 x 48 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



### **krycí kroužek PD11 (52 mm)**

Art.No: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá, podobný RAL9005