



PD11-DALI-SYS-FLAT-FC Set 92731-92994

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-DALI-SYS-FLAT-FC	bílá	92731
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010 (92994)
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

Informace o produktu

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-FC + čtvercový designový rám PD11-FC bílá mat, podobný RAL9010

Nízký profil DALI multisenzor (viditelná výška: 0,85 mm).

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-DALI-SYS-FLAT-FC

Č. zboží: 92731

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 52 x 48 mm

Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



čtvercový designový rám PD11-FC

Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010