



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92537

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm
(92537)
- Elektřina: 12 mA

Order data



Designation	Barva	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-FC	bílá	93523
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537

Technical data

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK02
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá, podobný RAL9005 (92537)
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Noční osvětlení:	5 - 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 - 2000 lux

Product information

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + krycí kroužek PD11
(52 mm) černá, podobný RAL9005




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Art.No: 93523

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 52 x 48 mm
Elektřina: 12 mA



krycí kroužek PD11 (52 mm)
Art.No: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá, podobný RAL9005