



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92833-92121

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: $\varnothing 52 \times 48 \text{ mm} + \varnothing 104 \text{ mm}$
(92833)
- Elektřina: 12 mA

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|-----------------------|-------|----------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FC | bílá | 93523 |
| FM-adaptér set / PD11 | bílá | 92833 |
| podstavec SM PD11 | bílá | 92121 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | z KNX-BUS-sítě |
| Rozměry: | Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) |
| Elektrina: | 12 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 63 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída III + IP54 (92121) |
| Odolnost vůči rázu: | IK02 |
| Rozsah měření teploty: | -5 °C až +45 °C |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 + bílá (92121) |
| Počet světelných senzorů: | 1 |
| Počet PIR senzorů: | 1 |
| KNX TP 256: | Ano |
| KNX Secure: | Ano |
| Orientační světlo: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Noční osvětlení: | 5 - 100 % |
| Nastavená hodnota jasu: | 5 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + FM-adaptér set /
PD11 bílá + podstavec SM PD11 bílá



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Č. zboží: 93523

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 52 x 48 mm
Elektřina: 12 mA



FM-adaptér set / PD11
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm
Barva materiál: bílá



podstavec SM PD11
Č. zboží: 92121

Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá